

2023 COMMANDER DPS 1000R



Verde Tundra / 1000R

MOTOR	1000R
Tipo	100 hp, Rotax® 976 cc, V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT com Sistema de Resposta Rápida (QRS) com alto fluxo de ar e sistema eletrônico de proteção de correia
Conjunto de Transmissão	Modos Turf /2WD/4WD selecionáveis com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok ¹ QE
Auxílio em Condução	Controle Eletrônico de Descida Modos SPORT/ECO
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS)

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braços em Duplo-A com barra estabilizadora com curso de 31,8 cm (12,5 pol.)
Amortecedores Dianteiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo
Suspensão Traseira	TTA com barra estabilizadora com curso de 33 cm (13 pol.)
Amortecedores Traseiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo

PNEUS E RODAS

Pneus Dianteiros/ Traseiros	XPS Trail Force 27 x 9/11 x 14 pol.
Rodas	Em Aço de 14 polegadas

FREIOS

Dianteiros e Traseiros	Discos duplos ventilados de 220 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
------------------------	---

DESTAQUES

- Diferencial dianteiro Visco-Lok¹ QE
- Diferencial traseiro com modo Turf
- Direção Dinâmica Assistida (DPS™)
- Modos SPORT/ECO™
- Chave codificada (D.E.S.S.™) com botão Start/Stop
- Painel digital de 4,5 polegadas
- Meias-portas premium
- Para-lamas

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado	725,5 kg (1.600 lb.)
Chassi/Gaiola	Gaiola de perfil aprovado ROPS
C x L x A	326,3 x 157,5 x 180,2 cm (128,5 x 62 x 70,5 pol.)
Distância Entre Eixos	230,1 cm (90,6 pol.)
Altura Livre do Solo	31,8 cm (12,5 pol.)
Dimensões da Caçamba	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 pol.)
Capacidade da Caçamba	272,2 kg (600 lb.)
Capacidade de Reboque	907,2 kg (2.000 lb.)
Capacidade de Carga	467,2 kg (1.030 lb.)
Capacidade de Armazenamento	Total: 27,6 L (7,3 gal)
Capacidade de Combustível	38 L (10 gal.)

RECURSOS

Painel	Painel digital de 11,4 cm (4,5 pol.)
Instrumentação	Saída DC tipo acendedor de cigarros no console (10-A)
Sistema Anti-furto	Sistema de Segurança RF de Codificação Digital (D.E.S.S.™) com botão Start/Stop
Magneto	650 W
Iluminação	Luzes dianteiras com 110 W de potência Luzes traseiras em LED
Guincho	N/D
Direção	Coluna de direção ajustável
Proteção	Meias-portas premium Protetor inferior integral Para-lamas
Tipo de Engate	Receptor de 2 polegadas

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------

can-am®

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Nos EUA, os produtos são distribuídos pela BRP US Inc. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Para outras jurisdições, consulte seu revendedor local. A BRP se reserva o direito, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigações. Alguns modelos descritos podem incluir equipamentos opcionais. Leia o guia do operador do veículo lado a lado (UTV) e assista ao DVD de segurança antes de dirigir. Para sua segurança, use capacete, proteção para os olhos e outros equipamentos de proteção. Aperte sempre a rede lateral e o cinto de segurança. Lembre-se sempre de que dirigir, álcool e drogas não combinam. UTVs são apenas para uso off-road. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou estradas públicas. O operador deve ter pelo menos 16 anos. O passageiro deve ter pelo menos 12 anos de idade e ser capaz de segurar as alças e plantar os pés enquanto está sentado contra o encosto. Nunca se envolva em uma condução acrobática e evite velocidade excessiva. Pilote com responsabilidade.

